CE	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	Anno di prima marcatura:	2013
		Numero di certificato	0546-CPR-15583
		Documento n.	9/2026

Data di emissione 06/10/2026

DDT	n.	Lotto n.	-
	data:		

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo (1):	**CIOTOLAME 20/40** **Codice 3**
Usi previsti (2):	**Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade**
Fabbricante (3):	**RIME 1 S.r.l.** Sede legale: Via Claudio Monteverdi, 16 - 00198 Roma Sede produttiva: Via della Magliana, 1090/1098 - 00148 Roma
Sistemi di VVCP (5):	**2+**
Norma armonizzata (6a):	**EN 13242:2002+A1:2007**
Organismi notificati (6a):	**Certiquality Srl n° 0546** **Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano**
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica (8):	-
Origine:	Aggregato proveniente dall'attività di recupero di macerie C&D
Frantumazione	Frantumato
Provenienza	Cantieri di demolizione - Regione Lazio
Firmato a nome e per conto del fabbricante da Amministratore Delegato	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

PRESTAZIONE DICHIARATA (7)		***SPECIFICA ARMONIZZATA EN 13242***
Forma delle particelle	*FI*	**SI_{40} - FI_{35}**
Dimensioni delle particelle	*d/D*	**20/63**
	cat.	**G_C85-15 GT_C25/15**
Massa volumica delle particelle	*Mg/m^3*	**2,15**
Purezza		
Contenuto in fini	*f*	**f_2**
Qualità dei fini	*%,MB,SE*	**NR**
Percentuale di particelle frantumate	*C*	**$C_{50/10}$**
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	*LA*	**LA_{50}**
Stabilità di volume	*V*	**NPD**
Assorbimento/soluzione di acqua	*WA %*	**9,63**
Composizione/contenuto		
Calcestruzzi	*Rc*	**Rc50**
Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	*Rcug*	**Rcug50**
Forati, piastrelle, mattoni	*Rb*	**Rb30-**
Conglomerati bituminosi	*Ra*	**Ra5-**
Vetro	*Rg*	**Rg2-**
Altro	*X*	**X1-**
Frustoli	*FL*	**FL5-**
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	*SS*	**$SS_{0,2}$**
Solfati solubili in acido	*AS*	**NPD**
Zolfo totale	*%S*	**NPD**
Componenti che alteranno la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	*Dichiarato*	**Assenti**
Resistenza all'attrito	*M_{DE}*	**NPD**
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	*Dichiarato*	**Nei limiti di legge**
Rilascio di altre sostanze pericolose	*Dichiarato*	
Durabilità al gelo/disgelo	*F, MS*	**NPD**

GRANULOMETRIA DICHIARATA UTILIZZANDO I PASSANTI AI SETACCI DEL GRUPPO BASE PIU' IL GRUPPO 2:

63mm: 100% - 40mm: 72% - 20mm: 3% - 14mm: 0% - 10mm: 0% - 6,3mm 0% - 4mm: 0% - 2mm: 0% - 1mm: 0% - 0,063mm: 0,5%